

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.: 01402-CPR-SH2-001

- 1 Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Monarch Diamant**
- 2 Zamýšlené/zamýšlená použití: střecha a venkovní stěny - Asfaltové šindele: **4P2**
- 3 Výrobce:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu
- 4 Zplnomocněný zástupce:
-
- 5 Systém/systémy POSV:
Systém 4
- 6 Harmonizovaná norma: **EN 544:2011**

Oznámené subjekty: **1173**
- 7 Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Podélné tržné zatížení | ≥ 600 N/50mm | EN 544:2011 |
| Příčné tržné zatížení | ≥ 400 N/50mm | |
| Tržná odolnost hřebíkem | ≥ 100N | |
| Reakce na oheň | E | |
| Venkovní chování při požáru | BroofT1 | |
| Prostupnost vody (hmotnost bitumenu) | ≥ 1300 g/m ² | |
| Tvorba puchýřků | Ne | |
| Šířka | 1000 ± 3mm | |
| Výška | 284 ± 3mm | |
| Odolnost proti stečení při zvýšené teplotě | ≤ 2mm | |
| Přílnavost granulátu | ≤ 2,5g | |
| Nasákavost | < 2% | |
| Nebezpečné látky (Poznámka 1 a 2) | NPD | |

NPD=No Performance Determined / Není stanoveno

Poznámka 1: Tento výrobek neobsahuje azbest nebo složky dehtu.

Poznámka 2: Pokud neexistují evropské harmonizované zkušební metody, je třeba při ověření a prohlášení o uvolňování/obsahu vzít v úvahu národní předpisy v místě použití.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ham, 01/08/2020
(místo a datum vydání)



Kurt Kesters – Technický produktový manažer
(jméno a funkce)